

PRODUIT BREVETÉ

**NOUVEAU  
PRODUIT**

**NOUVEL AFFICHEUR :**  
 . MEILLEURE LISIBILITÉ,  
 . MEILLEURE RÉSISTANCE



VISION



LOI



3G



RTC



NTI



## GESTION À DISTANCE SUR INTERNET

[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

## SERVICE PRESTATAIRES

|                                                                         |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS                                           |  | max. 100 / max. 1000 |
| SYSTÈME                                                                 |  |                      |
| Visio                                                                   |  | •                    |
| Caméra invisible                                                        |  | •                    |
| RACCORDEMENT                                                            |  |                      |
| Bloc 3G Intratone (réseaux mobiles)                                     |  | •                    |
| Réseaux filaires (RTC)                                                  |  | + HCEN12G            |
| CARACTÉRISTIQUES BLOC 3G                                                |  |                      |
| Bloc 3G déporté                                                         |  | •                    |
| Connexion à une caméra suppl. (déportée)                                |  | •                    |
| Nombre de platines par Bloc 3G                                          |  | 2                    |
| COMMUNICATIONS / MISES À JOUR INCLUSES                                  |  | Sur devis            |
| ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS                                             |  |                      |
| Clavier codé                                                            |  | •                    |
| Lecteur Vigik®                                                          |  | •                    |
| ACCESSOIRE                                                              |  |                      |
| Boîte à clés intégrable (pages 16 et 17)                                |  | •                    |
| POSE                                                                    |  |                      |
| Pose en encastrément                                                    |  | •                    |
| FINITIONS                                                               |  |                      |
| Finition inox                                                           |  | •                    |
| Finition laiton                                                         |  | •                    |
| Durée de l'appel                                                        |  | 40 sec.              |
| Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)         |  |                      |
| Recherche alphabétique accélérée                                        |  | OUI                  |
| Appel simplifié pour malvoyants                                         |  | OUI                  |
| Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires              |  | OUI                  |
| Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage |  |                      |
| Confort dérangement <sup>(1)</sup>                                      |  | OUI                  |
| Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)       |  | OUI                  |
| Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse                     |  |                      |



FLASHEZ le QR CODE  
ou CONNECTEZ-VOUS sur  
[www.intratone.fr/fr/telechargement](http://www.intratone.fr/fr/telechargement)  
pour plus d'info sur votre produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| ALIMENTATION                                  | CÂBLAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   | DIMENSIONS PLATINE                   | ENVIRONNEMENT                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrale de gestion<br>12/24 V DC<br>2 A mini | CENTRALE 2 PORTES<br>HCEN12G<br><i>Bloc 3G - Centrale</i><br><b>6 fils (3 paires torsadées)</b><br>Ø 8/10°<br>Max : 100 m<br><i>Centrale - Platine</i><br><b>6 fils (3 paires torsadées)</b><br>Ø 8/10°<br>Max : 200 m<br><i>Platine - Bloc 3G</i><br><b>2 fils (1 paire torsadée)</b><br>Ø 8/10°<br>Max : 100 m | CENTRALE 1 PORTE<br>HCIC12<br><i>Centrale - Platine / Bloc 3G</i><br><b>4 fils (2 paires torsadées)</b><br>Ø 8/10°<br>Max : 200 m<br><i>Platine - Bloc 3G</i><br><b>6 fils (3 paires torsadées)</b><br>+ 2 fils (vidéo)<br>Ø 8/10°<br>Max : 100 m | L x H x P<br><b>150 x 300 x 9 mm</b> | Température<br>de fonctionnement Platine<br><b>-20° C à + 70° C</b><br><br>Température<br>de stockage Platine<br><b>-20° C à + 70° C</b><br><br>Indice Protection Platine<br><b>Platine IP55</b><br><b>Étanche</b> |

GAMME PLATINE VISIO - POSE EN ENCASTREMENT

| NOUVELLES<br>RÉFÉRENCES                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLATINES SEULES AVEC CLAVIER 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES ET LECTEUR PROXIMITÉ VIGIK® | NOS TARIFS |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 02-0101                                                            | HPIVIV3-0    | Finition inox                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |            |
| 02-0102                                                            | HPIVIV3-1    | Finition laiton                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |            |
| PACKS COMPLETS COMPRENANT 1 PLATINE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK® |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |            |
| 02-0105                                                            | HKV150V3-0   | 100 noms inox (avec la centrale 1 porte 03-0102)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |            |
| 02-0106                                                            | HKV11000V3-0 | 1000 noms inox (avec la centrale 2 portes (03-0101)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |            |
| 02-0107                                                            | HKV150V3-1   | 100 noms laiton (avec la centrale 1 porte 03-0102)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |            |
| 02-0108                                                            | HKV11000V3-1 | 1000 noms laiton (avec la centrale 2 portes 03-0101)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |            |
| Intrabox 12 MOIS VISIO - POSE EN ENCASTREMENT - INOX               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |            |
| 06-0114                                                            | HBOXV50-E-0  | 1 Platine visio (02-0101) à défilement de noms caméra Pinhol invisible avec clavier 12 touches rétro-éclairées + lecteur proximité Vigik® + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 3G communications et mises à jour en visio illimitées 12 mois incluses jusqu'à 50 logements. |                                                                                     |            |

Les MENSUELS

FORFAITS

Audio ou Visio 3G

(Hors matériel)

Les ILLIMITÉS\*

FORFAITS PRÉPAYÉS

Audio ou Visio 3G

+ MATÉRIEL

(TT Inclus)

Les FLOTTES\*

FORFAITS SUR MESURE

Audio ou Visio 3G

(Hors matériel)

\*Sur demande

\*Sur demande

SCHEMA SIMPLIFIE

